

ООО «ЭСТК»
г. Владимир
ул. Гастелло 8А
8 (4922) 60 08 14

ИНН 3328494074 КПП 332801001
ОГРН 1143328000166 ОКПО 21080763
Р/с 40702810502000018603
К/с 30101810300000000760
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
г. Ярославль БИК 047888760



ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ для ЧИСТОЙ ВОДЫ

- Поплавковый выключатель
- Автоматическая защита от сухого хода
- Диаметр пропускаемых частиц до 5 мм
- Глубина погружения до 8 метров
- Длина кабеля 10 метров
- Напор до 15 метров
- Переходник для шланга в комплекте
- Корпус насоса пластик
- Крыльчатка насоса норил
- Гарантия 1 год

Погружные дренажные насосы Neoclimate предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

Модель	Тип насоса	Материал корпуса	Мощность	Размер пропуск частиц	Подача	Максимальный напор	Максимальная глубина погружения
Neoclimate DP 200 C	дренажный, для чистой воды	пластик	200 Вт	2 мм	4000 л/ч	5 м	5 м
Neoclimate DP 350 C	дренажный, для чистой воды	пластик	350 Вт	5 мм	6500 л/ч	7 м	5 м
Neoclimate DP 500 C	дренажный, для чистой воды	пластик	500 Вт	5 мм	10000 л/ч	8 м	7 м
Neoclimate DP 750 C	дренажный, для чистой воды	пластик	750 Вт	5 мм	12500 л/ч	8,5 м	7 м

