

Конвекторы



- Защита от перегрева
- Класс защиты IP24
- Защита от замерзания («ANTI FROST»)
- 3 степени мощности 750 /1250 /2000Вт
- Термостат
- Ручки для переноски
- Площадь обогрева 12 м²
- Ножки в комплекте
- Механическое управление

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ZIG-ZAG
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- 3 РЕЖИМА НАГРЕВА (750/150/2000 Вт)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)



- Механическое управление
- Две степени мощности
- Защита от замерзания («ANTI FROST»)
- Универсальная установка
- Моментальный нагрев
- Регулируемый термостат
- Площадь обогрева 5-25 м²
- Класс электрозащиты II
- Гарантия качества

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ZIG-ZAG
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- ДВА РЕЖИМА НАГРЕВА (МОДЕЛИ 1.5/2.0/2.5КВт)
- 4 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ (IP21)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP21)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



- Защита от перегрева
- Класс защиты IP24
- Ножки в комплекте
- Универсальная установка
- 2 года гарантии
- Функция защитного отключения
- Площадь обогрева 8-25 м²
- Класс электрозащиты II
- Гарантия качества

- МОНОЛИТНЫЙ X-ОБРАЗНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Модель		Fast 2000	PRIMO 500	PRIMO 1000	PRIMO 1500	PRIMO 2000	Comforte 0.5	Comforte 1.0	Comforte 1.5
Мощность	кВт	0,75/1,25/2	0,5	1,0	1,5	2,0	0,5	1,0	1,5
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Класс защиты		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 21	IP 21	IP 21
Масса	кг	2,8	3,3	3,3	4	5,3	3,5	4	4,9
Размеры (ВхШхГ)	мм	400x576x133	460x400x105	460x400x105	595x400x105	830x400x105	450x490x110	450x490x110	450x600x110

Модель		Comforte 2.0	Comforte 2.5
Мощность	кВт	2,0	2,5
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50
Класс защиты		IP 21	IP 21
Масса	кг	5,3	7,6
Размеры (ВхШхГ)	мм	450x740x110	450x890x110

Тепловое оборудование Neoclima это устройства и приборы для обеспечения необходимого отопления и сбережения тепла в помещениях самого различного назначения и площади, обогрева закрытых стройплощадок, открытых веранд баров и ресторанов, отдельно стоящих тентовых конструкций, гаражей, складов. Ассортимент теплового оборудования постоянно обновляется и расширяется с учетом потребностей наших клиентов. Neoclima имеет широкий ассортимент теплового оборудования.

Конвекторы



СЕРИЯ DOLCE T



Механическое управление



Высокоточный температурный датчик



Защита от замерзания («ANTI FROST»)



Универсальная установка



Низкая температура корпуса



Регулируемый термостат



Площадь обогрева 5-25 м²



Класс электрозащиты II



Гарантия качества



СЕРИЯ NOVA



Защита от перегрева



Класс защиты IP24



Ноги в комплекте



Универсальная установка



Функция Auto Restart RESUME



Экономичный режим



Площадь обогрева 8-25 м²



Функция защитного отключения



Гарантия качества

- ТЭН С АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ВЫНОСНОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
- НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- МОНОЛИТНЫЙ X-ОБРАЗНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ОПОРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Модель		Dolce 0.5	Dolce 1.0	Dolce 1.5	Dolce 2.0	Dolce 2.5	NOVA 1000	NOVA 1500	NOVA 2000
Мощность	кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Класс защиты		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Масса	кг	4,2	4,9	5,6	6,7	8,6	3,3	4,0	5,3
Размеры (ВхШхГ)	мм	450x400x110	450x490x110	450x600x110	450x740x110	450x890x110	460x400x105	595x400x105	830x400x105