

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



- Автоматическое управление
- Бесперебойное водоснабжение
- Автоматическое поддержание давления в системе
- Высокая производительность
- Сертифицирован по европейским стандартам
- Шнур с вилкой в комплекте
- Гарантия 1 год

Погружные дренажные насосы Neoclimate предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

Модель	Мощность	Материал корпуса насоса	Материал корпуса гидроаккумулятора	Объем гидроаккумулятора	Максимальная производительность	Напор	Макс., высота всасывания
Neoclimate TGP-125	370 Вт	чугун	сталь	2 л	2100 л/ч	35 м	8 м
Neoclimate GP 600/20	600 Вт	чугун	сталь	20 л	3000 л/ч	35 м	8 м
Neoclimate GP 1000/20	1000 Вт	чугун	сталь	20 л	3500 л/ч	45 м	8 м
Neoclimate GP 600/20 N	600 Вт	нерж. сталь	сталь	20 л	3000 л/ч	35 м	8 м
Neoclimate GP 1000/20 N	1000 Вт	нерж. сталь	сталь	20 л	3500 л/ч	45 м	8 м
Neoclimate GP 1000/50 N	1000 Вт	нерж. сталь	сталь	50 л	3500 л/ч	45 м	8 м

